



**ОБЪЕКТИВ «ИНДУСТАР-96У»  
ДЛЯ ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЕЙ**

**ПАСПОРТ**

## 1. Назначение объектива

Объектив «Индустар-96У» предназначен для любительских фотоувеличителей, работающих с негативами размером  $24 \times 36$  мм.

## 2. Технические характеристики

- Фокусное расстояние, мм . . . . .  $53,4 \pm 0,5$
- Относительное отверстие . . . . . 1:3,5
- Пределы диафрагмирования . . . . . от 1:3,5 до 1:11
- Рабочее расстояние, мм . . . . .  $28,8 \pm 1$
- Присоединительная резьба . . . . . M39×1
- Габаритные размеры:
  - длина объектива с крышкой, мм 43
  - наибольший диаметр оправы, мм 46,5
- Масса, кг . . . . . 0,065

## 3. Комплектность

В комплект объектива входят:

- а) объектив . . . . . 1 шт.
- б) крышка защитная . . . . . 1 шт.
- в) футляр\* . . . . . 1 шт.
- г) паспорт . . . . . 1 экз.

\*ПРИМЕЧАНИЕ: Футляр не входит в комплект при поставке объективов для комплектации фотоувеличителей.

## 4. Устройство и принцип работы объектива

Объектив «Индустар-96У» — четырехлинзовый анастигмат.

Перед установкой объектива в фотоувеличитель необходимо проверить чистоту присоединительной резьбы объектива, затем ввернуть объектив в посадочное гнездо фотоувеличителя и слегка затянуть.

Установка относительных отверстий по шкале диафрагм, нанесенной на оправе объектива, производится поворотом наружного кольца.

## 5. Уход за объективом

Объектив — чувствительный оптический прибор. Разборка объектива не допускается. Предохраняйте объектив от ударов, пыли, сырости, загрязнений пальцами и резких колебаний температуры, особое внимание обращая на сохранность присоединительной резьбы.

Берегите просветленные поверхности линз, их легко повредить при неаккуратной чистке. Пыль смахивайте чистой волосяной кисточкой. При отсутствии ее можно осторожно, без нажима протереть поверхность тампоном из ваты, чистой фланелью, ситцем или батистом.

После работы с объективом вывинтите его из фотоувеличителя, закройте объектив крышкой, уложите в футляр.

Внеся объектив из холодного в теплое помещение, во избежание запотевания дайте объективу прогреться в закрытом футляре не менее 5 часов.

## 6. Гарантийное обязательство


Конструкция объектива обеспечивает долгодлительный срок его эксплуатации. Завод-изготовитель бесплатно устраняет неисправности объектива в течение 24 месяцев со дня продажи его магазином, но не более 36 месяцев со дня выпуска, при условии правильного хранения и эксплуатации и если объектив не подвергался разборке или ремонту вне завода.

При отправке на завод неисправного объектива обязательно приложите его паспорт со штампом и датой продажи объектива, а также перечень замеченных неисправностей.

Завод возмещает стоимость пересылки.

## 7. Паспорт

Сбъектив № \_\_\_\_\_ соответствует техниче-  
ским условиям и ТУ 3-3.17-80 и принят отделом техни-  
ческого контроля.



Цена 9 руб.

Доп. прейскуронт № 082А-1972/228.

Штамп магазина

Дата продажи

Подпись

Адрес завода: 334800, г. Феодосия Крымской обл.,  
Оптический завод.

Филиал тип. изд-ва «Таврида»,